



Kährs
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

EICHE VILLAGE

Eiche Village ist ein gebürsteter, geölter Furnierparkettboden mit lebhafter Sortierung. Echte Äste und Risse verleihen dem Boden eine besonders natürliche Ausstrahlung.

| PRODUKTBESCHREIBUNG | DATEN | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN |
|---|---|--|
| Artikelnummer 37107AEKFOKW180 | Holzarten Eiche | Holzfeuchtigkeit EN13183 7%±2% |
| Oberflächenbehandlung Öl | Design 1-Stab | Dichte kg/m³ >800 kg/m³ |
| Veredelungsbehandlung Rundum mikrogefast, gebürstet | Sortierung Dynamic | Brandverhalten EN13501-1 Cf-s1 |
| Maße 1810 x 150 x 7 mm | Sortimente Kährs Linnea | Formaldehyde Emission EN717-1 E1 |
| Gewicht pro Verpackung 20 kg | Kollektion Habitat Collection | PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| m² pro Paket 3,26 m² | Natur/Gefärbt Natürliche Oberflächen | Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD |
| m² pro Diele 0,272 m² | Härte (Brinellwert) 5 - 6 | Wärmeleitfähigkeit EN12664 0,22 W/mK |
| DETAILBESCHREIBUNG | Verriegelung Woodloc® | Wärmedurchlasswiderstand .031 (m2K/W) |
| Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor. | Fußbodenheizung Ja | Dauerhaftigkeit EN350-2 Class 1 |
| | Deckschicht Hartholz | CARB2 Compliant |
| | Mittellage HDF | |
| | Dicke 7 mm | |
| | Verlegemethode Schwimmend, vollflächige Verklebung | |
| | EAN Code 7393969106924 | |

FABEVERÄNDERUNG

Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

ZERTIFIKAT

